# Carte de référence de Dired

(basé sur Dired de GNU Emacs 21.x)

Les commandes marquées par **(DX) nécessitent dired-x**

## Lancer et sortir de Dired

| | |
|---|---|
| lancer dired | `C-x d` |
| édite le répertoire du fichier que l'on est en train d'éditer | `C-x C-j`**(DX)** |
| quitter dired | `q` |

## Commandes de déplacement

| | |
|---|---|
| ligne précédente | `p` |
| ligne suivante | `n` |
| ligne de répertoire précédente | `<` |
| ligne de répertoire suivante | `>` |
| fichier marqué suivant | `M-}` |
| fichier marqué précédent | `M-{` |
| sous-répertoire précédent | `M-C-p` |
| sous-répertoire suivant | `M-C-n` |
| répertoire père | `^` |
| premier sous-répertoire | `M-C-d` |

## Commandes avec la souris

| | |
|---|---|
| visiter le fichier | `Mouse_Button_2` |
| ouvrir un menu | `Control-Mouse_Button_3` |

## Actions immediates sur les fichiers

| | |
|---|---|
| visiter le fichier courant | `f` |
| visualiser le fichier courant | `v` |
| visiter le fichier courant dans une autre fenêtre | `o` |
| visiter le fichier courant dans un autre cadre | `w` |
| afficher le fichier courant | `C-u o` |
| créer un nouveau sous-répertoire | `+` |
| comparer le fichier sous le point avec celui sous la marque | `=` |

## Marquer et ôter les marques des fichiers

| | |
|---|---|
| marquer un fichier ou un sous-répertoire pour de futures commandes | `m` |
| ôter la marque d'un fichier ou de tous les fichiers d'un sous-répertoire | `u` |
| ôter la marque de tous les fichiers d'un tampon | `M-delete` |
| marquer les fichiers ayant une extension donnée | `* .` |
| marquer tous les sous-répertoires | `* /` |
| marquer tous les liens symboliques | `* @` |
| marquer tous les exécutables | `* *` |
| inverser le marquage | `* t` |
| marquer tous les fichiers du sous-répertoire courant | `* s` |
| marquer les fichiers dont les noms correspondent à une expression rationnelle | `* %` |
| modifier les marques par un caractère différent | `* c` |
| marquer les fichiers pour lesquels une expression Elisp renvoie t | `* (`**(DX)** |

## Modifier le tampon Dired

| | |
|---|---|
| insérer un sous-répertoire dans ce tampon | `i` |
| supprimer les fichiers marqués de la liste | `k` |
| supprimer le listing d'un sous-répertoire | `C-u k` |
| relire tous les répertoires (conserve toutes les marques) | `g` |
| bascule le tri sur le nom/date du répertoire courant | `s` |
| édite les options de ls | `C-u s` |
| récupère les marques, les lignes cachées, etc. | `C-_` |
| cache tous les sous-répertoires | `M-$` |
| cache ou fait apparaître le sous-répertoire | `$` |

## Commandes sur les fichiers marqués ou spécifiés par le préfixe

| | |
|---|---|
| copier le(s) fichier(s) | `C` |
| renommer un fichier ou déplacer des fichiers dans un autre répertoire | `R` |
| changer le propriétaire d'un (des) fichier(s) | `O` |
| changer le groupe d'un (des) fichier(s) | `G` |
| changer le mode d'un (des) fichier(s) | `M` |
| imprimer le(s) fichier(s) | `P` |
| convertir le(s) nom(s) de fichier(s) en minuscules | `% l` |
| convertir le(s) nom(s) de fichier(s) en majuscules | `% u` |
| supprimer les fichiers marqués (pas ceux ayant un 'flag') | `X` |
| uuencoder ou uudecoder le(s) fichier(s) | `U` |
| compresser ou décompacter le(s) fichier(s) | `Z` |
| lancer info sur le fichier | `I`**(DX)** |
| créer un (des) lien(s) symbolique(s) | `S` |
| créer des liens symboliques relatifs | `Y` |
| créer un (des) liens physique(s) | `H` |
| rechercher une expression rationnelle dans des fichiers | `A` |
| remplacer interactivement une expression rationnelle | `Q` |
| byte-compiler des fichiers | `B` |
| charger le(s) fichier(s) | `L` |
| lancer une commande shell sur le(s) fichier(s) | `!` |

## Mettre un flag sur les fichiers à détruire

**Les commandes qui ôtent les marquent suppriment les flags de suppression**

| | |
|---|---|
| placer un flag de suppression sur le fichier | `d` |
| sauvegarder et supprimer le flag de suppression | `delete` |
| placer un flag sur tous les fichiers de sauvegarde (dont les noms se terminent par ~) | `~` |
| placer un flag sur tous les fichiers de sauvegarde automatique | `#` |
| placer un flag sur les différents fichiers intermédiaires | `&` |
| placer un flag sur les sauvegardes numérotées (finissant par .~1~, .~2~, etc.) | `.` |
| exécuter les suppressions demandées (fichiers ayant un flag) | `x` |
| placer un flag sur les fichiers correspondant à une expression rationnelle | `% d` |

## Commandes sur les expressions rationnelles

| | |
|---|---|
| marquer les noms de fichiers correspondant à une expression rationnelle | `% m` |
| copier les fichiers marqués par une expression rationnelle | `% C` |
| renommer les fichiers marqués par une expression rationnelle | `% R` |
| lien physique | `% H` |
| lien symbolique | `% S` |
| lien symbolique avec chemin relatif | `% Y` |
| marquer pour une suppression | `% d` |

## Dired et Find

| | |
|---|---|
| fichier(s) dired dont le nom correspond à un motif | `M-x find-names-dired` |
| fichier(s) dired contenant un motif | `M-x find-grep-dired` |
| fichier(s) dired basés sur ce que produit `find` | `M-x find-dired` |

## Obtenir de l'aide

| | |
|---|---|
| aide sur dired | `h` |
| résumé de dired (aide succinte) et trace d'erreur | `?` |



conception de Stephen Gildea, Mai 2006 v0.1
pour GNU Emacs version 19 sur systèmes Unix
Mis à jour pour Dired en Mai 2000 par Evgeny Roubinchtein
Traduction française d'Éric Jacoboni